



Sho Flow

Indicateur de débit électronique portable pour lance à main

Connaître le débit d'un simple coup d'oeil

- **Modèles :**

Trois plages de débit possibles :

- 100 – 475 l/min - Réf I13.30.025
- 175 – 750 l/min - Réf I13.30.026
- 250 – 1100 l/min - Réf I13.30.027

- **Caractéristiques :**

- Passage d'eau 1 ½" (pertes de charge 0.5 bar au débit maximum).
- Poids 1 kg.
- Dimensions : L.15 x l. 9 x ep.7 cm.
- Corps en Aluminium anodisé dur 6061-T6511.
- Pression max de service 17 bar / Pression min 0.7 bar.
- Précision de mesure :
 - Pression $\pm 5\%$ de la pression maxi (± 0.85 bar)
 - Débit $\pm 5\%$ du débit maxi (± 23 , ± 38 ou ± 55 l/min suivant le modèle)
- Température :
 - Utilisation : 0° à 70°C
 - Stockage : -35° à +85°C



- Alerte sonore au dessous et au dessus des débits décidés par l'utilisateur
- Affichage alternatif de la pression et du débit (possibilité de n'afficher que l'un ou l'autre)
- Mise en veille automatique après une minute en dessous de 0.7 bar

LEADER

Aujourd'hui les techniques du futur

ZF01.013.FR.1

Dans le cadre de notre politique de recherche constante pour une amélioration de nos équipements, nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques des appareils à tout moment sans information préalable.

